

Двухсекционные шкафы

	Обслуживание	Ширина	Высота	Глубина
1	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	1600	400
2	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	1600	400
3	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	1600	400
4	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	1600	400
5	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	1600	600
6	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	1600	600
7	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	1600	600
8	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	1600	600
9	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	1600	800
10	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	1600	800
11	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	1600	800
12	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	1600	800
13	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	1800	400
14	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	1800	400
15	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	1800	400
16	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	1800	400
17	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	1800	600
18	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	1800	600
19	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	1800	600
20	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	1800	600
21	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	1800	800
22	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	1800	800
23	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	1800	800
24	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	1800	800
25	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	2000	400
26	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	2000	400
27	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	2000	400
28	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	2000	400
29	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	2000	600
30	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	2000	600
31	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	2000	600
32	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	2000	600
33	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	2000	800
34	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	2000	800
35	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	2000	800
36	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	2000	800
37	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	2200	400
38	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	2200	400
39	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	2200	400
40	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	2200	400
41	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	2200	600
42	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	2200	600
43	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	2200	600
44	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	2200	600
45	Одностороннего обслуживания 2 секции	600	2200	800
46	Одностороннего обслуживания 2 секции	800	2200	800
47	Одностороннего обслуживания 2 секции	1000	2200	800
48	Одностороннего обслуживания 2 секции	1200	2200	800

Материал:	Металл	Х/К сталь 2.0
	Покрытие	RAL 7035

Характеристики:	Степень защиты	ГОСТ 14254-94 IP54
	Допустимая стат.нагрузка	до 500 кг.

Допустимые токовые нагрузки	до 3000А при напряжении 0,38кВ.
-----------------------------	---------------------------------

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА!!!

Универсальные шкафы электротехнические, предназначены для электротехнического монтажа, метрического и 19"; для монтажа низковольтного электрооборудования, сборки низковольтных комплектных устройств, шкафов автоматики.
Сварной каркас из стали оригинального профиля обеспечивает широкий монтажный проем.
Шкафы электротехнические возможно соединять линейно, не нарушая степень защиты IP 54.
Размещение крепежных отверстий с шагом 25 мм по всем трем осям обеспечивает удобство монтажа, например, возможность установки монтажной панели на произвольной глубине без дополнительных поддерживающих деталей.
Разделка дверей, панелей обшивки выполняется по заданию заказчика.
Стандартное покрытие - порошково-полиэфирная шагрень RAL 7035. По желанию Вы можете заказать другой цвет по таблице цветов RAL.

ООО "ЭФКОМ"	Тел: 7(495)178-01-22	effcom@effcomm.ru	www.effcomm.ru
-------------	----------------------	--	--